

快干薄膜防锈油

RC-821

MSDS 及使用说明

1. 产品及企业标识

化学品中文名称：RC-821 快干薄膜防锈油

企业名称：睿驰（天津）科技发展有限公司

地址：天津市红桥区正融科技大厦 8 层

别名 / 特殊名称：无

生产企业：大连嘉德仕环保科技有限公司

地址：大连市甘井子区姚家工业区

应急电话：400-022-6822

技术说明书编码：技字-051362 生效日期：2020.1.20

2. 成份或组成信息

产 品 组 成：混合物

有 害 物 组 分：

化学名称	CASNo.	比例范围：%
石油溶剂		50-70%
矿物油		10-20%
防锈油		10-20%

3. 危险性概述

危 险 性 类 别：

石油溶剂： 中国常用危险化学品的分类及标志：高闪点可燃液体；

中国危险货物编号：无。

矿物油： 中国常用危险化学品的分类及标志：高闪点可燃液体；

中国危险货物编号：无。

侵 入 途 径：

该物质可经食入吸收到体内。

健 康 危 害：

吸入高浓度蒸气可能引起头晕、头痛、恶心；

食入或误服可能致灼烧感、腹部痉挛、恶心、呕吐；

皮肤接触：可能致皮肤脱脂干燥、发红；

眼睛接触：发红、疼痛。

环 境 危 害：无。

燃 爆 危 险：高闪点可燃液体

4. 急救措施

皮 肤 接 触： 脱去污染的衣服；冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤，如严重不适求助医生；

眼 睛 接 触： 用清水冲洗几分钟（如可能摘除隐形眼镜），如严重不适求助医生；

吸 入： 脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，休息，如严重不适求助医生；

食 入： 立即漱口、休息、不要催吐、给予医疗护理，如严重不适求助医生。

5. 消防措施

危险性：与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热可能引起燃烧。

可燃性：高温遇火种可能燃烧。

灭火介质：用砂土、干粉和二氧化碳，不建议用喷水方式灭火。

特别灭火程序：无。

灭火注意事项：一旦失火，消防人员须戴防毒面具，穿全身消防服。

6. 泄漏应急处理

意外泄漏处理：少量泄漏，通风、切断火源，用砂土、蛭石或其它不燃烧材料实施吸附，并收集运至废物处理场所处置。大量泄漏，通风、切断火源，用砂土、蛭石或其它不燃烧材料构筑围堤或挖坑收容，尽可能将溢漏液收集在有盖的容器中，收集运至废物处理场所处置。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

7. 操作处置与储存

操作注意事项：禁止明火、禁止吸烟，禁止与强氧化剂接触；通风、防爆电器和照明；工作场所不得进食、饮水或吸烟。

储存注意事项：防火、远离火种、热源，保持容器密封；与强氧化剂、食用化学品分开存放；储存于阴凉、通风处，产品包装盖严格密闭。

8. 接触控制/个体防护

监测方法：无规定。

工程控制：生产过程通风。

呼吸保护：通风，局部排气或呼吸保护（佩戴口罩）。

其他防护：工作现场严禁明火、吸烟、进食。工作结束，淋浴更衣，注意个人清洁卫生。

9. 理化特性

外观：红棕色透明液体

气味：轻微溶剂味

密度：0.840g/cm³

闪点，(°C)：65

10. 稳定性和反应性

产品稳定性：稳定

避免接触的条件：明火、火源

避免接触的物质：强氧化剂

燃烧分解产物：无可用资料

反应分解产物：无可用资料

聚合危害物：无可用资料

11. 毒理学资料

急性毒性：蒸气轻微刺激眼睛。 吞咽液体可能吸入肺中，有化学肺炎的风险。亚急性/慢性毒性：长期或反复接触可能使皮肤脱脂。

致畸性：无可用资料。

致癌性：无可用资料。

12.生态学资料

没有可用数据

13.废弃处置

废液处理：混入固体燃料实施焚烧处理，如投入锅炉燃烧、垃圾焚烧系统等。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

14.运输信息

危险货物编号：无；

UN 编号：无；

包装方法： 25L、200L 桶装；

15.法规信息

法规信息:略

16.其它信息

参考文献：新编危险物品安全手册；《GB 13690-92 常用危险化学品的分类及标志》等。

修改说明：

其他信息：

填表部门：睿驰科技研发部。

